Schleuniger



Innovators in Wire Processing

JacketStrip 8310

Maszyna do rozcinania izolacji kabla

STRIPPING

JacketStrip 8310

Zakres zastosowań / Funkcjonalność

JacketStrip 8310 precyzyjnie rozcina izolację zewnętrzną kabli. Zastosowany unikalny system pływającego noża, umożliwia obróbkę kabli o przekroju okrągłym lub nieokrągłym bez uszkadzania warstw wewnętrznych przewodów. Po wykonaniu rozcięcia promieniowego i wzdłużnego, w następnym kroku można ręcznie usunąć izolację z kabla. Prosta obsługa, krótkie cykle pracy, i uniwersalny system nożowy gwarantują szybki zwrot inwestycji. Rotująca głowica nożowa, która w precyzyjny sposób podąża za kształtem powierzchni kabla, zapewnia precyzyjne rozcięcie jego izolacji zewnętrznej.

Opcjonalnie w trakcie wyciągania kabla z maszyny, izolacja może być rozcięta wzdłużnie. Po wykonaniu rozcięcia, izolacja może w łatwy sposób zostać usunięta z kabla.

Zalety

- Brak konieczności wymiany noży
- Uniwersalny 4-szczękowy system centrujący z funkcją wayback
- Intuicyjne programowane poprzez kolorowy ekran dotykowy.
- Cyfrowe ustawienie głębokości noża promieniowego i wzdłużnego

Specyfikacja techniczna

Średnica kabla	2.5 - 25 mm (0.1 - 1.0")
Dokładność ustawienia średnicy	+/- 0.03 mm (0.001")
Długosc odizolowania	Ustawialna w zakresie od 10 - 500 mm (0.4 -19.7") (nieskończona długość bez użycia skali)
Dokładność ustawienia długości	1 mm (0.1") (przy użyciu skali)
Grubość izolacji	0.1 - 3 mm (0.004 - 0.118")
Czas cyklu	Min. 2 s (w zależności od typu obróbki I specyfikacji odizolowania)
Noże	1 uniwersalny nóż rozcinający promieniowo, 1 uniwersalny nóż rozcinający wzdłużnie
System centrujący kabel	Uniwersalny 4 szczękowy system centrujący kabel
Obrabialne typy materiałów	PVC, PUR, guma, Teflon®, Tefzel®, Kapton, etc.
Interfejsy	Wyłącznik nożny, USB "Host", I/O
Opcje	Prowadnice kabla, wyłącznik nożny, promieniowa głowica tnąca do kabla typu STP
Zasilanie sprężonym powietrzem	0.5 - 0.7 Mpa (5 - 7 bar)
Zasilanie elektryczne	100/115 VAC, 230/240 VAC, 50/60 Hz, 300 VA
Poziom hałasu	< 70 db (A)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	470 x 190 x 355 mm (18.5 x 7.5 x 13.9") (bez prowadnicy ze skalą długości)
Waga	26.5 kg (58 lbs)
Zgodność z CE	JacketStrip 8310 jest w pełnym zakresie zgodny z wytycznymi CE i EMV w zakresie maszyn (bezpieczeństwo mechaniczne i elektryczne, tolerancja elektromagnetyczna.
Uwaga	Firma Schleuniger rekomenduje dostarczenie próbek kabli do testów w przypadku wątpliwości co do możliwości ich obróbki na danej maszynie .

Sprzedaż i serwis:

Kabeltech sp. z o.o. sp.k.
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
www.kabeltech.pl

Schleuniger Group
Thun | Switzerland
www.schleuniger.com

To Be Precise.

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie © Schleuniger Group, 3608 Thun, Szwajcaria / JS_8310_DS_PL_V2