



Innovators in Wire Processing

UniStrip 2015
Maszyna do odizolowywania kabli

STRIPPING

UniStrip 2015

Zastosowanie

Unistrip 2015 udowodnił tysiące razy swoją przydatność w obróbce kabli. Maszyna wykonuje cykl pracy w ekstremalnie krótkim czasie a zastosowane uniwersalne noże eliminują konieczność przezbrajania maszyny. Absolutna precyzja, wysoka opłacalność i bardzo krótki zwrot inwestycji to główne cechy tego urządzenia.

Kompaktowa i smukła konstrukcja pozwala na zastosowanie kilku takich maszyn na jednym stanowisku pracy, zwiększając wydajność szczególnie przy obróbce wiązek czy kabli wielożyłowych.

Proste rozwiązanie

Zasilany wyłącznie powietrzem sprężonym UniStrip 2015, wyróżnia się przede wszystkim kompaktową budową, krótkimi czasami cykli oraz płynną regulacją przekroju kabla oraz długościami odizolowania i przesunięcia.

Specyfikacja techniczna

Zakres przekrojów kabli	0.03 - 2.08 mm ² (32 - 14 AWG)
Podziałka średnicy	0.01 mm (0.001")
Maksymalna średnica zewnętrzna	3.2 mm (0.12")
Długość odizolowania	1 - 20 mm (0.04 - 0.78")
Poziałka odizolowania kabla	0.5 mm (0.019")
Podziałka przesunięcia izolacji	2 mm (0.078")
Czas cyklu	około 0.3 s
Noże odizolowujące	Typu V
Zasilanie powietrzem sprężonym	5 - 6 bar (75 - 90 psi)
Zużycie powietrza sprężonego	0.28 l / cykl
Poziom hałasu	< 75 dB (A)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	265 x 70 x 135 mm (10.4 x 2.8 x 5.3")
Ciężar	2.0 kg / 2.4 kg (4.4 / 5.3 lbs.)
Zgodność z CE	UniStrip 2015 jest w pełnym zakresie zgodny z wytycznymi CE i EMV w zakresie maszyn (bezpieczeństwo mechaniczne i elektryczne, tolerancja elektromagnetyczna).
Uwaga	Firma Schleuniger rekomenduje dostarczenie próbek kabli do testów w przypadku wątpliwości co do możliwości ich obróbki na danej maszynie

Sprzedaż i serwis:
Kabeltech sp. z o.o. sp. k.
Al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice
www.kabeltech.pl
office@kabeltech.pl

Schleuniger Group
Thun | Switzerland
www.schleuniger.com

To Be Precise.